



Omnidirektionaler Präsentationsbarcodeleser

Der omnidirektionale Präsentationsscanner Magellan™ 800i ist ein vielseitiges Datenerfassungsgerät für viele Anwendungen. Es verwendet Datalogic Scannings neueste digitale Imaging Technologie. Dadurch kann der Magellan 800i intuitives und schnelles Lesen von 1D und 2D Codes bieten und unterstützt weiterentwickelte Funktionen wie Bilderfassung und EAS-Etikettendeaktivierung. Trotz seiner geringen Größe bietet der Magellan 800i Leser eine starke Leistung und Zuverlässigkeit zusammen mit vielen Eigenschaften, um eine exzellente Qualität in praktisch jedem Datenerfassungssystem zu garantieren.

Der Magellan 800i Leser verwendet die dritte Generation der Illumix™ Beleuchtungstechnologie und optimiert so die automatische Erfassung von Barcodes und Bildern von Mobiltelefonen. Die Illumix Technologie erzielt auch bei sehr schnellem Vorbeiführen der Barcodes herausragende Leseleistungen, die weit über denen anderer 2D-Lösungen liegen. Die Codes können vorbeigeführt oder präsentiert werden.

Wenn wenig Platz vorhanden, aber Höchstleistung gefordert ist, wählen Sie den Magellan 800i. Seine kompakten Abmessungen

machen ihn ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Mit seinem präzisen Lesebereich eignet er sich perfekt für freihändiges Scannen auf engstem Raum und hilft Lesefehler durch Streulaserlinien zu reduzieren, wodurch sich Produktivität und Kundenzufriedenheit verbessern. Für große, schwere oder sperrige Gegenstände lässt sich der Magellan 800i auf Grund seines kleinen ergonomischen Gehäuses einfach als Handscanner verwenden.

Wie alle Magellan BarcodeScanner lässt sich auch der Magellan 800i Leser durch eine starke Datenformatierungs-Funktion (label editing) leicht in bereits existierende oder neue Hostsysteme integrieren. Die weiteren Produktmerkmale der Magellan Familie (einschließlich Diagnostics Reporting, Host Download, sowie erweitertes Label Editing) ermöglichen der Geschäftsleitung wertvolle Daten des Scanners zu nutzen, um den Warendurchsatz zu steigern und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Außerdem unterstützt der Magellan 800i Remote Management Systeme, um Arbeitsabläufe und den laufenden Support im Betrieb zu optimieren. Verbessern Sie Ihre Produktivität und erweitern Sie Ihre Datenerfassungsmöglichkeiten am POS und darüber hinaus mit dem vielseitigen omnidirektionalen Magellan 800i Barcodeleser.



Merkmale

- Exzellente Leseleistung bei 1D und 2D Codes erhöht die Produktivität
- Leistungsstarkes „Advanced Data Editing“ für benutzerdefinierte Datenausgabe
- Keine beweglichen Teile mehr für eine noch höhere Zuverlässigkeit
- Illumix™, die intelligente Beleuchtungstechnologie für das Lesen von Barcodes auf Mobiltelefonen oder Laptops
- Ergonomisches Design für freihändiges Scannen und den Einsatz als Handscanner
- Kleine Standfläche für leichte Installation auch bei begrenztem Platzangebot
- Präzises Imaging-Scannervolumen verhindert fehlerhaftes Lesen durch Streulaserlinien
- Konfigurierbarer Bilderfassungsmodus optimiert die Upload-Zeit auf den Hostcomputer
- Checkpoint Systems EAS und Interlock kompatibel

www.scanning.datalogic.com



Spezifikationen

DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES

Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QR Code
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417

2D CODES STAPELCODES

ELEKTRISCHE DATEN

SPANNUNGSVERSORGUNG STROMAUFNAHME

5 VDC (+/- 10%)
Betrieb (typisch): < 350 mA
Standby/Ruhezustand (typisch): < 250 mA

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG) FALLSCHUTZ LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND) SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER TEMPERATUR

20 kV
Übersteht 50 Stürze aus 1,2 m / 4,0 ft Höhe auf Beton
5 - 95%
IP52
Betrieb: 0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F
Im Freien: 0 bis 86.000 lux; Innen: 0 bis 6.000 lux

UMGEBUNGSLICHT

SCHNITTSTELLEN

RS-232; USB: OEM USB, USB COM, USB HID Keyboard, USB TEC

OPTIONALE FEATURES

EAS EIGENSCHAFTEN

Checkpoint Systeme: Integrierte EAS Hardware arbeitet mit Counterpoint IV, V, VI und VII Modellen
Sensomatic: Good Read Bestätigung
Advanced Label Editing; Diagnose Report; Host Download

VALUE ADDED FEATURES

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN GEWICHT VERFÜGBARE FARBEN

15,1 x 7,6 x 10,9 cm / 5,9 x 3,0 x 4,3 in
306,2 g / 10,8 oz
Schwarz; Weiß; Andere Farben und Kundenlogos sind bei Mindestabnahmen verfügbar

LESELEISTUNG

AUFLÖSUNG (MAXIMUM) BILDERFASSUNG DRUCKKONTRAST (MINIMUM) LESEANZEIGEN LESEWINKEL

0,130 mm / 5 mils
Optional: 752 x 480 pixels; Grafikformate: JPEG
25%
Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke); Good Read LED
Pitch: +/- 60°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 60°

LESE REICHWEITEN

TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE

Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht.
Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel.

1D / Linear Codes

5 mils: 0 bis 2,5 cm / 0 bis 1,0 in
7,5 mils: 0 bis 8,2 cm / 0 bis 3,2 in
10 mils: 0 bis 12,7 cm / 0 bis 5,0 in
13 mils UPC: 0 bis 15,2 cm / 0 bis 6,0 in

2D Codes

6,6 mils PDF417: 0 bis 7,6 cm / 0 bis 3,0 in
10 mils Data Matrix: 0,6 bis 3,1 cm / 0,2 bis 1,2 in
10 mils PDF417: 0 bis 12,7 cm / 0 bis 5,0 in
15 mils PDF417: 0 bis 15,2 cm / 0 bis 6,0 in
24 mils Data Matrix: 0 bis 12,7 cm / 0 bis 5,0 in

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN

Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen.
Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.

EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN

Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS

NÜTZLICHE SOFTWAREPROGRAMME

MAGELLAN™ OSP

Die Magellan-Konfigurationssoftware ist als kostenloser Download verfügbar.

OPOS / JAVAPOS

JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

REMOTE HOST DOWNLOAD

Senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung

GARANTIE

3-Year Factory Warranty



Für optimales Lesen hat der integrierte Kippständer eine Neigung von +60°/-15°



Der Fuß kann für stationäre Einsätze fest auf einem Tresen oder an einer Wand montiert werden

© 2011 Datalogic Scanning Inc. • All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.

Copying or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

Illumix is a trademark of Datalogic Scanning, Inc.

Magellan is a registered trademark of Datalogic Scanning, Inc. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-MAGELLAN800i-DE REV A 20110719

www.scanning.datalogic.com